



CARACTERISTICAS TECNICAS BUBBLY

	ST50- BUBBLY	ST125- BUBBLY
MOTOR		
TIPO MOTOR	Refrigerado por aire,4 Tiempos, 1 Cilindro, 2 válvulas.	Refrigerado por aire,4 Tiempos, 1 Cilindro, 2 válvulas.
CILINDRADA	49.5 cc	124cc
DIAMETRO/ CARRERA	39 x 41.4 mm	52.4 mm x 57 mm
POTENCIA MAXIMA	1.75 Kw/7500rpm	5.0Kw/7500rpm
VELOCIDAD MAXIMA	45Km/h	82Km/h
SISTEMA DE ENCENDIDO	CDI	CDI
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico y a pedal	Eléctrico y a pedal
TRANSMISION PRIMARIA	Totalmente automático o 4 velocidades, Manual	Semiautomático o 4 Velocidades,Manual
TRANSMISION SECUNDARIA	Cadena	Cadena
CAPACIDAD DEPOSITO GASOLINA	6.2L	6.2L
CHASIS		
FRENO DELANTERO	Disco	Disco
FRENO TRASERO	Tambor	Tambor
NEUMATICO DELANTERO	4.00-8	4.00-8
NEUMATICO TRACERO	4.00-8	4.00-8
DIMENSIONES		
LARGO/ANCHO/ALTO	1630X735X1000	1630X735X1000
PESO	76.6Kg	76.6Kg